


UNIX è la “new entry” di Vighi Security Doors. Realizzata con battente in mono lamiera è proposta in tre modelli: UNIX 3C, UNIX 3C service, UNIX 3DM. Due hanno serrature con chiave a cilindro europeo, una con chiave a doppia mappa. Le serrature di questi modelli sono prodotte da un’azienda partner con le esclusive varianti Vighi, varianti in grado di differenziarle sostanzialmente rispetto ai prodotti standard e che ne accrescono la resistenza ai tentativi di effrazione.

Le porte della linea UNIX hanno superato il test per classe 3 antieffrazione secondo la normativa europea. Sicure e resistenti, sono proposte con serratura a cilindro europeo o a doppia mappa, con tutti i pregi dello stile Vighi e il miglior rapporto qualità prezzo.




UNIX 3C service

conformità	anteffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 3	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,6	NPD



CONFIGURAZIONI

sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO



- 1** N°2 cerniere regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
- 2** N°5 rostri
- 3** Omega di rinforzo
- 4** Coibentazione
- 5** Parafreddo
- 6** Guarnizioni perimetrali in gomma
- 7** Serratura H maniglia 1050 mm
- 8** Piastra protezione serratura
- 9** N° 2 catenacci mobili
- 10** Sicurblock

Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
omega di rinforzo	n. 1 verticale + n. 5 rinforzi orizzontali da 10/10
coibentazione	inclusa
serratura	a cilindro con 3 catenacci e scrocco + un cilindro di servizio
cilindro	di sicurezza doppia chiave con 5 chiavi sigillate nell'apposita scatola + 1 chiave da cantiere (non duplicabile); cilindro di servizio con pomolo interno e 4 chiavi CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
catenacci mobili	n. 2
"sicurblock"	limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 40/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

